



År	07
Ydeevnedeklarationens referencenr.	122 - SMA 11 25/55-55 PMB - 04
1. Varetypens unikke identifikationskode	SMA 11 - 25/55-55 PMB
2. Tilsigteet anvendelse	Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3. Fabrikant	PEAB Asfalt A/S Uldum Asfaltfabrik Dortheasvej 11-13, 7171 Uldum Certifikat nr: 1162-DPR-1029
6a. Harmoniseret standard og notificeret organ	EN 13108-5:2006/AC:2008 DNV Business AssuranceAB Box 6046 171 06 Solna, Sverige Identifikationsnr: 1162
7. Deklarerede ydeevner	Se side 3



## Ydeevnedeklaration (DoP)

Ydeevnedeklarationens referencenr.

**122 - SMA 11 25/55-55 PMB - 04**

1. Varetypens unikke identifikationskode

**SMA 11 - 25/55-55 PMB**

2. Tilsigteet anvendelse

**Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer**

3. Fabrikant

**PEAB Asfalt A/S  
Uldum Asfaltfabrik  
Dortheasvej 11-13, 7171 Uldum**

5. System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP)

**2 +**

6a. Harmoniseret standard og notificeret organ

**EN 13108-5:2006/AC:2008  
DNV Business  
AssuranceAB  
Box 6046  
171 06 Solna, Sverige  
Identifikationsnr: 1162**

7. Deklarerede ydeevner

**Se side 3**

1. Vedhæftning til stenmaterialer
2. Stivhed
3. Modstand mod permanent deformation
4. Modstand mod udmattelse
5. Friktion
6. Modstand mod slid
7. Egenskaber ved brand
8. Støjdæmpning
9. Farlige stoffer
10. Holdbarhed af alle egenskaber

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Deklareret værdi
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10	Minimum bitumenindhold (v. stendens. 2,65), Bmin,	5,6
2, 3, 5, 8, 10	Kornkurve gennemfald %	
	31,5 mm	100
	22,4 mm	100
	16 mm	100
	11,2 mm	95
	8 mm	57
	5,6 mm	40
	4 mm	33
	2 mm	25
	1 mm	19
	0,5 mm	15
	0,25 mm	13
	0,125 mm	11
	0,063 mm	9,0
2, 3, 4, 5, 8, 10	Hulrum minimum, Vmin, %	1,5
	Hulrum maximum, Vmax, %	4,5
2, 3, 4, 5, 8, 10	Bitumenfyldning minimum, VFBmin, %	NPD
	Bitumenfyldning maksimum, VFBmax, %	NPD
3, 10	Modstand mod permanent deformation, WTSair max	0,05
1, 10	Vandfølsomhed, ITR min, %	NPD
1, 4, 10	Afrinding af bitumen, D, %	NPD
1, 2, 3, 4, 10	Udleveringstemperatur minimum, Tmin, °C	130
	Produktionstemperatur maksimum, Tmax, °C	190
6, 10	Modstand mod slid, ml	NPD
7, 10	Egenskaber ved brand	NPD

10. Ydeevnen for denne vare er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevarerforordningen på eneansvar af den under på side 1 og 2, punkt 3 angivne fabrikant.

Laborant, Mie Hansen

Gældende fra: 28-04-2026

*Mie Hansen*