



|                                                |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| År                                             | 07                                                                                                                     |
| Ydeevnedeklarationens referencenr.             | 113 - DA 11 Confalt 160/220 - 03                                                                                       |
| 1. Varetypens unikke identifikationskode       | DA 11 Confalt - 160/220                                                                                                |
| 2. Tilsigteet anvendelse                       | Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer                                                                |
| 3. Fabrikant                                   | PEAB Asfalt A/S<br>Viborg Asfaltfabrik<br>Egelundvej 3, 8800 Viborg<br>Certifikat nr: 1162-DPR-1029                    |
| 6a. Harmoniseret standard og notificeret organ | EN 13108-7:2006/AC:2008<br>DNV Business<br>AssuranceAB<br>Box 6046<br>171 06 Solna, Sverige<br>Identifikationsnr: 1162 |
| 7. Deklarerede ydeevner                        | Se side 3                                                                                                              |

## Ydeevnedeklaration (DoP)

Ydeevnedeklarationens  
referencenr.

**113 - DA 11 Confalt 160/220 - 03**

1. Varetypens unikke  
identifikationskode

**DA 11 Confalt - 160/220**

2. Tilsigteet anvendelse

**Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer**

3. Fabrikant

**PEAB Asphalt A/S  
Viborg Asfaltfabrik  
Egelundvej 3, 8800 Viborg**

5. System til vurdering og kontrol af  
konstansen af ydeevnen (AVCP)

**2 +**

6a. Harmoniseret standard  
og notificeret organ

**EN 13108-7:2006/AC:2008  
DNV Business  
AssuranceAB  
Box 6046  
171 06 Solna, Sverige  
Identifikationsnr: 1162**

7. Deklarerede ydeevner

**Se side 3**

1. Vedhæftning til stenmaterialer
2. Stivhed
3. Modstand mod permanent deformation
4. Modstand mod udmattelse
5. Friktion
6. Modstand mod slid
7. Hydraulisk ledningsevne
8. Egenskaber ved brand
9. Støjdæmpning
10. Farlige stoffer
11. Holdbarhed af alle egenskaber

| Væsentlig egenskab   | Ydeevne                                           | Deklareret værdi |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 | Minimum bitumenindhold (v. stendens. 2,65), Bmin, | 3,5              |
| 2, 3, 5, 9, 11       | Kornkurve gennemfald %                            |                  |
|                      | 31,5 mm                                           | 100              |
|                      | 22,4 mm                                           | 100              |
|                      | 16 mm                                             | 100              |
|                      | 11,2 mm                                           | 90               |
|                      | 8 mm                                              | 24               |
|                      | 5,6 mm                                            | 9                |
|                      | 4 mm                                              | 7                |
|                      | 2 mm                                              | 6                |
|                      | 1 mm                                              | 5                |
|                      | 0,5 mm                                            | 5                |
|                      | 0,25 mm                                           | 5                |
|                      | 0,125 mm                                          | 4                |
|                      | 0,063 mm                                          | 3,7              |
| 2, 3, 4, 5, 9, 11    | Hulrum minimum, Vmin, %                           | 24,0             |
|                      | Hulrum maximum, Vmax, %                           | 32,0             |
| 1, 6, 11             | Partikeltab, PL, %                                | NPD              |
| 1, 11                | Vandfølsomhed, ITSR min, %                        | NPD              |
| 4, 6, 11             | Afrinding af bitumen, D, %                        | NPD              |
| 1, 2, 3, 4, 11       | Udleveringstemperatur minimum, Tmin, °C           | 110              |
|                      | Produktionstemperatur maksimum, Tmax, °C          | 160              |
| 7, 11                | Prøvelegemers permeabilitet, Kh                   | NPD              |
| 8, 11                | Egenskaber ved brand                              | NPD              |

10. Ydeevnen for denne vare er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevarereforordningen på eneansvar af den under på side 1 og 2, punkt 3 angivne fabrikant.

Laborant, Mie Hansen

Gældende fra: 15-05-2025

*Mie Hansen*