Peab Asfalt

CE

År	**07**
Ydeevnedeklarationens referencenr.	**113 - SMA 11 40/60 - 03**
1. Varetypens unikke identifikationskode	**SMA 11 - 40/60**
2. Tilsigteet anvendelse	**Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer**
3. Fabrikant	**PEAB Asfalt A/S** **Viborg Asfaltfabrik** **Egelundvej 3, 8800 Viborg** **Certifikat nr: 1162-CPR-1029**
6a. Harmoniseret standard og notificeret organ	**EN 13108-5:2006/AC:2008** **DNV Business AssuranceAB** **Box 6046** **171 06 Solna, Sverige** **Identifikationsnr: 1162**
7. Deklarerede ydeevner	**Se side 3**

Peab Asfalt

Ydeevnedeklaration (DoP)

Ydeevnedeklarationens referencenr.	**113 - SMA 11 40/60 - 03**
1. Varetypens unikke identifikationskode	**SMA 11 - 40/60**
2. Tilsigteet anvendelse	**Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer**
3. Fabrikant	**PEAB Asfalt A/S** **Viborg Asfaltfabrik** **Egelundvej 3, 8800 Viborg**
5. System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP)	**2 +**
6a. Harmoniseret standard og notificeret organ	**EN 13108-5:2006/AC:2008** **DNV Business AssuranceAB** **Box 6046** **171 06 Solna, Sverige** **Identifikationsnr: 1162**
7. Deklarerede ydeevner	**Se side 3**

PEAB
Peab Asfalt

Væsentlige egenskaber for: 113 - SMA 11 40/60 - 03

1. Vedhæftning til stenmaterialer
2. Stivhed
3. Modstand mod permanent deformation
4. Modstand mod udmattelse
5. Friktion
6. Modstand mod slid
7. Egenskaber ved brand
8. Støjdæmpning
9. Farlige stoffer
10. Holdbarhed af alle egenskaber

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Deklareret værdi
1, 2, 3, 4, 5, 8. 10	Minimum bitumenindhold (v. stendens. 2,65), Bmin,	5,6
2, 3, 5, 8, 10	Kornkurve gennemfald % 31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm	 100 100 100 94 57 40 32 25 20 16 13 11 9,3
2, 3, 4, 5, 8, 10	Hulrum minimum, Vmin, %	1,5
	Hulrum maximum, Vmax, %	4,5
2, 3, 4, 5, 8, 10	Bitumenfyldning minimum, VFBmin, %	NPD
	Bitumenfyldning maksimum, VFBmax, %	NPD
3, 10	Modstand mod permanent deformation, WTSair max	0,07
1, 10	Vandfølsomhed, ITSR min, %	NPD
1, 4, 10	Afrinding af bitumen, D, %	NPD
1, 2, 3, 4, 10	Udleveringstemperatur minimum, Tmin, °C	130
	Produktionstemperatur maksimum, Tmax, °C	190
6, 10	Modstand mod slid, ml	NPD
7, 10	Egenskaber ved brand	NPD

10. Ydeevnen for denne vare er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevareforordningen på eneansvar af den under på side 1 og 2, punkt 3 angivne fabrikant.

Laborant, Mie Hansen

Mie Hansen

Gældende fra: 30-10-2026