



År	07
Ydeevnedeklarationens referencenr.	122 - MAB 8 70/100 MB - 03
1. Varetypens unikke identifikationskode	MAB 8 - 70/100 MB
2. Tilsigteet anvendelse	Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3. Fabrikant	PEAB Asfalt A/S Uldum Asfaltfabrik Dortheasvej 11-13, 7171 Uldum Certifikat nr: 1162-CPR-1029
6a. Harmoniseret standard og notificeret organ	EN 13108-1:2006/AC:2008 DNV Business AssuranceAB Box 6046 171 06 Solna, Sverige Identifikationsnr: 1162
7. Deklarerede ydeevner	Se side 3

## Ydeevnedeklaration (DoP)

Ydeevnedeklarationens  
referencenr.

**122 - MAB 8 70/100 MB - 03**

1. Varetypens unikke  
identifikationskode

**MAB 8 - 70/100 MB**

2. Tilsigteet anvendelse

**Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer**

3. Fabrikant

**PEAB Asfalt A/S  
Uldum Asfaltfabrik  
Dortheasvej 11-13, 7171 Uldum**

5. System til vurdering og kontrol af  
konstansen af ydeevnen (AVCP)

**2 +**

6a. Harmoniseret standard  
og notificeret organ

**EN 13108-1:2006/AC:2008  
DNV Business  
AssuranceAB  
Box 6046  
171 06 Solna, Sverige  
Identifikationsnr: 1162**

7. Deklarerede ydeevner

**Se side 3**

1. Vedhæftning til stenmaterialer
2. Stivhed
3. Modstand mod permanent deformation
4. Modstand mod udmattelse
5. Friktion
6. Modstand mod slid
7. Egenskaber ved brand
8. Farlige stoffer
9. Holdbarhed af alle egenskaber

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Deklareret værdi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Minimum bitumenindhold (v. stendens. 2,65), Bmin,	5,8
2, 3, 5, 6, 9	Kornkurve gennemfald %	
	31,5 mm	100
	22,4 mm	100
	16 mm	100
	11,2 mm	100
	8 mm	95
	5,6 mm	67
	4 mm	51
	2 mm	38
	1 mm	31
	0,5 mm	24
	0,25 mm	17
	0,125 mm	11
	0,063 mm	8,5
1, 2, 3, 4, 5, 9	Hulrum minimum, Vmin, %	0,5
	Hulrum maximum, Vmax, %	2,5
3, 9	Bitumenfyldning minimum, VFBmin, %	78,0
	Bitumenfyldning maksimum, VFBmax, %	97,0
3, 9	Hulrum i stenskelet minimum, VMamin, %	NPD
3, 9	Modstand mod permanent deformation, WTSair max	NPD
1, 9	Vandfølsomhed, ITSR min, %	NPD
1, 2, 3, 4, 9	Udleveringstemperatur minimum, Tmin, °C	120
	Produktionstemperatur maksimum, Tmax, °C	180
6, 9	Modstand mod slid, ml	NPD
7, 9	Egenskaber ved brand	NPD

10. Ydeevnen for denne vare er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevarerforordningen på eneansvar af den under på side 1 og 2, punkt 3 angivne fabrikant.

Laborant, Mie Hansen

Gældende fra: 04-05-2026

*Mie Hansen*