Peab Asfalt

CE

År	**07**
Ydeevnedeklarationens referencenr.	**124 - PA 6t. 250/330 - 04**
1. Varetypens unikke identifikationskode	**PA 6t. - 250/330**
2. Tilsigteet anvendelse	**Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer**
3. Fabrikant	**PEAB Asfalt A/S** **Vandel Asfaltfabrik** **Mørupvej 2, 7184 Vandel** **Certifikat nr: 1162-CPR-1029**
6a. Harmoniseret standard og notificeret organ	**EN 13108-3:2006/AC:2008** **DNV Business AssuranceAB** **Box 6046** **171 06 Solna, Sverige** **Identifikationsnr: 1162**
7. Deklarerede ydeevner	**Se side 3**

Peab Asfalt

Ydeevnedeklaration (DoP)

Ydeevnedeklarationens referencenr.	**124 - PA 6t. 250/330 - 04**
1. Varetypens unikke identifikationskode	**PA 6t. - 250/330**
2. Tilsigteet anvendelse	**Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer**
3. Fabrikant	**PEAB Asfalt A/S** **Vandel Asfaltfabrik** **Mørupvej 2, 7184 Vandel**
5. System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP)	**2 +**
6a. Harmoniseret standard og notificeret organ	**EN 13108-3:2006/AC:2008** **DNV Business AssuranceAB** **Box 6046** **171 06 Solna, Sverige** **Identifikationsnr: 1162**
7. Deklarerede ydeevner	**Se side 3**

PEAB
Peab Asfalt

Væsentlige egenskaber for: 124 - PA 6t. 250/330 - 04

1. Vedhæftning til stenmaterialer
2. Stivhed
3. Modstand mod permanent deformation
4. Modstand mod udmattelse
5. Friktion
6. Modstand mod slid
7. Egenskaber ved brand
8. Støjdæmpning
9. Farlige stoffer
10. Holdbarhed af alle egenskaber

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Deklareret værdi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 10	Specificeret bitumenindhold (v. stendens. 2,65), Type A, %	5,9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	Kornkurve gennemfald %, Type A 31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm	 100 100 100 100 100 98 80 56 45 32 17 11 8,0
2, 3, 4, 5, 8, 10	Hulrum minimum, Vmin, %	NPD
	Hulrum maximum, Vmax, %	NPD
2, 3, 4, 5, 8, 10	Bitumenfyldning minimum, VFBmin, %	NPD
	Bitumenfyldning maksimum, VFBmax, %	NPD
1, 10	Vandfølsomhed, ITSR min, %	NPD
1, 2, 3, 4, 10	Udleveringstemperatur minimum, Tmin, °C	120
	Produktionstemperatur maksimum, Tmax, °C	160
7, 10	Egenskaber ved brand	NPD

10. Ydeevnen for denne vare er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevareforordningen på eneansvar af den under på side 1 og 2, punkt 3 angivne fabrikant.

Laborant, Mie Hansen

Gældende fra: 18-05-2026

Mie Hansen