



År	07
Ydeevnedeklarationens referencenr.	142 - SMA 6+8 SRS 70-100 Flex1
1. Varetypens unikke identifikationskode	AB 8 Kbh SRS - 70/100 Fleksibel
2. Tilsigtet anvendelse	Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3. Fabrikant	PEAB Asfalt A/S Kastrup asfaltfabrik Amager Landevej 233, 2770 Kastrup
6a. Harmoniseret standard og notificeret organ	DS/EN 13108-5:2006/AC:2008 Bureau Veritas 2100 København Ø Identifikationsnummer: 0615
7. Deklarerede ydeevner	Se side 3

Ydeevnedeklaration (DoP)

Ydeevnedeklarationens referencenr.	142 - SMA 6+8 SRS 70-100 Flex1
1. Varetypens unikke identifikationskode	AB 8 Kbh SRS - 70/100 Fleksibel
2. Tilsligtet anvendelse	Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3. Fabrikant	PEAB Asfalt A/S Kastrup asfaltfabrik Amager Landevej 233, 2770 Kastrup
5. System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP)	2 +
6a. Harmoniseret standard og notificeret organ	DS/EN 13108-5:2006/AC:2008 Bureau Veritas 2100 København Ø Identifikationsnummer: 0615
7. Deklarerede ydeevner	Se side 3

Væsentlige egenskaber for 142 - SMA 6+8 SRS 70-100 Flex1		
1. Vedhæftning til stenmaterialer 2. Stivhed 3. Modstand mod permanent deform. 4. Modstand mod udmattelse 5. Friktion 6. Modstand mod slid 7. Egenskaber ved brand 8. Støjdæmpning 9. Farlige stoffer 10: Holdbarhed af alle egenskaber		
Væsentlig egenskab	Ydeevne	Deklareret værdi
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10	Minimum bitumenindhold (stendens. 2,65), Bmin, %	6,4
2, 3, 5, 8, 10	Kornkurve gennemfald %	
	11,2 mm	100
	8 mm	99
	5,6 mm	83
	4 mm	56
	2 mm	25
	1 mm	17
	0,5 mm	15
	0,25 mm	13
	0,125 mm	12
0,063 mm	10,0	
2, 3, 4, 5, 8, 10	Hulrum minimum, Vmin, %	3,0
	Hulrum maksimum, Vmax, %	9,0
2, 3, 4, 5, 8, 10	Bitumenfyldning minimum, VFBmin, %	NPD
	Bitumenfyldning maksimum, VFBmax, %	NPD
3, 10	Modstand mod permanent deformation, WTSair max	NPD
1, 10	Vandfølsomhed, ITSR min, %	NPD
1, 4, 10	Afrinding af bitumen, D, %	NPD
1, 2, 3, 4, 10	Udleveringstemperatur minimum, Tmin, °C	110
	Produktionstemperatur maksimum, Tmax, °C	180
6, 10	Modstand mod slid, ml	NPD
7, 10	Egenskaber ved brand	NPD

10. Ydeevnen for denne vare er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevarerforordningen på eneansvar af den under på side 1 og 2, punkt 3 angivne fabrikant.