



År	07
Ydeevnedeklarationens referencenr.	144 - GAB I Kbh 40/60 - 02
1. Varetypens unikke identifikationskode	GAB I Kbh - 40/60
2. Tilsigteet anvendelse	Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3. Fabrikant	PEAB Asfalt A/S Køge Asfaltfabrik Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge Certifikat nr: 1162-DPR-1029
6a. Harmoniseret standard og notificeret organ	EN 13108-1:2006/AC:2008 DNV Business AssuranceAB Box 6046 171 06 Solna, Sverige Identifikationsnr: 1162
7. Deklarerede ydeevner	Se side 3

Ydeevnedeklaration (DoP)

Ydeevnedeklarationens
referencenr.

144 - GAB I Kbh 40/60 - 02

1. Varetypens unikke
identifikationskode

GAB I Kbh - 40/60

2. Tilsigteet anvendelse

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

3. Fabrikant

**PEAB Asfalt A/S
Køge Asfaltfabrik
Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge**

5. System til vurdering og kontrol af
konstansen af ydeevnen (AVCP)

2 +

6a. Harmoniseret standard
og notificeret organ

**EN 13108-1:2006/AC:2008
DNV Business
AssuranceAB
Box 6046
171 06 Solna, Sverige
Identifikationsnr: 1162**

7. Deklarerede ydeevner

Se side 3

1. Vedhæftning til stenmaterialer
2. Stivhed
3. Modstand mod permanent deformation
4. Modstand mod udmattelse
5. Friktion
6. Modstand mod slid
7. Egenskaber ved brand
8. Farlige stoffer
9. Holdbarhed af alle egenskaber

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Deklareret værdi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Minimum bitumenindhold (v. stendens. 2,65), Bmin,	4,0
2, 3, 5, 6, 9	Kornkurve gennemfald %	
	31,5 mm	100
	22,4 mm	100
	16 mm	96
	11,2 mm	76
	8 mm	65
	5,6 mm	57
	4 mm	52
	2 mm	45
	1 mm	37
	0,5 mm	24
	0,25 mm	11
	0,125 mm	7
	0,063 mm	5,5
1, 2, 3, 4, 5, 9	Hulrum minimum, Vmin, %	NPD
	Hulrum maximum, Vmax, %	8,0
3, 9	Bitumenfyldning minimum, VFBmin, %	52,0
	Bitumenfyldning maksimum, VFBmax, %	64,0
3, 9	Hulrum i stenskelet minimum, VMamin, %	NPD
3, 9	Modstand mod permanent deformation, WTSair max	NPD
1, 9	Vandfølsomhed, ITSR min, %	NPD
1, 2, 3, 4, 9	Udleveringstemperatur minimum, Tmin, °C	NPD
	Produktionstemperatur maksimum, Tmax, °C	NPD
6, 9	Modstand mod slid, ml	NPD
7, 9	Egenskaber ved brand	NPD

10. Ydeevnen for denne vare er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevareforordningen på eneansvar af den under på side 1 og 2, punkt 3 angivne fabrikant.

Laborant, Mie Hansen

Mie Hansen

Gældende fra: 03-06-2025