



År

07

Ydeevnedeklarationens
referencenr.

144 - SMA 6+8 SRS 40/60 Flex - 02

1. Varetypens unikke
identifikationskode

SMA 6+8 SRS - 40/60 Flex

2. Tilsigteet anvendelse

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

3. Fabrikant

**PEAB Asphalt A/S
Køge Asfaltfabrik
Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge
Certifikat nr: 1162-DPR-1029**

6a. Harmoniseret standard
og notificeret organ

**EN 13108-5:2006/AC:2008
DNV Business
AssuranceAB
Box 6046
171 06 Solna, Sverige
Identifikationsnr: 1162**

7. Deklarerede ydeevner

Se side 3

Ydeevnedeklaration (DoP)

Ydeevnedeklarationens
referencenr.

144 - SMA 6+8 SRS 40/60 Flex - 02

1. Varetypens unikke
identifikationskode

SMA 6+8 SRS - 40/60 Flex

2. Tilsigteet anvendelse

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

3. Fabrikant

**PEAB Asfalt A/S
Køge Asfaltfabrik
Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge**

5. System til vurdering og kontrol af
konstansen af ydeevnen (AVCP)

2 +

6a. Harmoniseret standard
og notificeret organ

**EN 13108-5:2006/AC:2008
DNV Business
AssuranceAB
Box 6046
171 06 Solna, Sverige
Identifikationsnr: 1162**

7. Deklarerede ydeevner

Se side 3

1. Vedhæftning til stenmaterialer
2. Stivhed
3. Modstand mod permanent deformation
4. Modstand mod udmattelse
5. Friktion
6. Modstand mod slid
7. Egenskaber ved brand
8. Støjdæmpning
9. Farlige stoffer
10. Holdbarhed af alle egenskaber

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Deklareret værdi
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10	Minimum bitumenindhold (v. stendens. 2,65), Bmin,	6,4
2, 3, 5, 8, 10	Kornkurve gennemfald %	
	31,5 mm	100
	22,4 mm	100
	16 mm	100
	11,2 mm	100
	8 mm	99
	5,6 mm	82
	4 mm	56
	2 mm	25
	1 mm	19
	0,5 mm	16
	0,25 mm	13
	0,125 mm	12
	0,063 mm	10,0
2, 3, 4, 5, 8, 10	Hulrum minimum, Vmin, %	3,0
	Hulrum maximum, Vmax, %	9,0
2, 3, 4, 5, 8, 10	Bitumenfyldning minimum, VFBmin, %	NPD
	Bitumenfyldning maksimum, VFBmax, %	NPD
3, 10	Modstand mod permanent deformation, WTSair max	NPD
1, 10	Vandfølsomhed, ITSR min, %	NPD
1, 4, 10	Afrinding af bitumen, D, %	NPD
1, 2, 3, 4, 10	Udleveringstemperatur minimum, Tmin, °C	130
	Produktionstemperatur maksimum, Tmax, °C	190
6, 10	Modstand mod slid, ml	NPD
7, 10	Egenskaber ved brand	NPD

10. Ydeevnen for denne vare er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevarereforordningen på eneansvar af den under på side 1 og 2, punkt 3 angivne fabrikant.

Laborant, Mie Hansen

Gældende fra: 03-06-2025

Mie Hansen